

## **ПРАВИЛА УХОДА ЗА ГЛЯНЦЕВЫМИ И АКРИЛОВЫМИ ФАСАДАМИ**

- Фасад с глянцевым покрытием - имеет защитную пленку, которую не рекомендуется снимать с фасадов, до окончания процесса установки мебели.
- После удаления защитной пленки глянцевая поверхность фасада становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели.
- При использовании фасадов необходимо избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей на покрытие, чтобы оно не потеряло первоначальный цвет.
- Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал, так как это может привести к отслаиванию покрытия.
- Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью (микрофибра), слегка смоченной водой. Категорически нельзя протирать фасады сухой тканью, так как она царапает декоративное покрытие. Сильные загрязнения удаляются слабым 1% мыльным раствором.
- Для очистки фасадов не используйте эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а так же средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода, порошок, паста).
- Не используйте пароочиститель для чистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения (свет от мощных ламп, духовых печей). Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью (микрофибра), слегка смоченной водой. Категорически нельзя протирать фасады сухой тканью, так как она царапает декоративное покрытие. Сильные загрязнения удаляются слабым 1% мыльным раствором, если они образовались недавно.

Ответственность за качество продукции, выпущенной с нарушением технологии, по требованию покупателя лежит на покупателе. Соглашением на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте.

**Уведомления обо всех изменениях вносимых изготовителем публикуются на сайте компании.**